

## FRENCH NORM "IEC"

To IEC 269 standards. Ceramic Body aR characteristics 100 kA rupturing capacity.  
Optional available with striker pins and rupture indicators from 1A to 100A, 550V.

In (A)	REFERENCE	WITH INDICADOR	MENSIONS	
			ØA	B
10	10 EU IA-55		10,3	38
12	12 EU IA-55			
16	16 EU IA-55			
20	20 EU IA-55			
10	10 EU IB-55	10 EU ID-55	14	51
12	12 EU IB-55	12 EU ID-55		
16	16 EU IB-55	16 EU ID-55		
20	20 EU IB-55	20 EU ID-55		
25	25 EU IB-55	25 EU ID-55		
32	32 EU IB-55	32 EU ID-55		
40	40 EU IB-55	40 EU ID-55		
10	10 EU IC-55	10 EU IE-55	22	58
12	12 EU IC-55	12 EU IE-55		
16	16 EU IC-55	16 EU IE-55		
20	20 EU IC-55	20 EU IE-55		
25	25 EU IC-55	25 EU IE-55		
32	32 EU IC-55	32 EU IE-55		
40	40 EU IC-55	40 EU IE-55		
50	50 EU IC-55	50 EU IE-55		
63	63 EU IC-55	63 EU IE-55		
80	80 EU IC-55	80 EU IE-55		
100	100 EU IC-55	100 EU IE-55		

