

FUSÍVEIS TIPO E (ANSI)

Fusíveis limitadores de corrente tipo E são construídos para respostas rápidas em curto Circuitos de potência. Partes metálicas a prova de corrosão elementos de pura prata e areia de puro quartzo, representam a sua construção.

FUSÍVEIS DE USO GERAL



In (A)	Vn (kV)	REF	DIMENSIONS		Ic (kA)
			A	B	
25	5,5	25 GTE-C55	50,8 2"	360,3 14,18"	50
30		30 GTE-C55			
40		40 GTE-C55			
50		50 GTE-C55			
65		65 GTE-C55			
80		80 GTE-D55	76,2 3"	401,6 15,81"	
100		100 GTE-D55			
125		125 GTE-D55			
150		150 GTE-D55			
170		170 GTE-D55			
200	200 GTE-D55				
20	8,3	20 GTE-C83	50,8 2"	376,2 14,81"	
25		25 GTE-C83			
30		30 GTE-C83			
40		40 GTE-C83			
50		50 GTE-C83			
65		65 GTE-D83	76,2 3"	401,6 15,81"	
80		80 GTE-D83			
100		100 GTE-D83			
125		125 GTE-D83			
150		150 GTE-D83			
20	15,5	20 GTE-C15	50,8 2"	452,4 17,18"	
25		25 GTE-C15			
30		30 GTE-C15			
50		50 GTE-D15	76,2 3"	477,8 18,81"	
65		65 GTE-D15			
80		80 GTE-D15			
100	100 GTE-D15				

